

Arch Linux

Der Guide ist sowohl für Server als auch für Desktop geeignet.

Es umfasst:

Server & Desktop

- UEFI
- systemd-boot
- LVM on LUKS
- NetworkManager
- zram
- doas
- nftables

Desktop

- Xorg
- KDE / Plasma
- SDDM

ISO herunterladen

<https://www.archlinux.org/download/>

Erste Schritte

Wenn du eine deutsche Tastatur verwendest:

```
ls /usr/share/kbd/keymaps/**/*.map.gz  
loadkeys de
```

Prüfe, ob das System unter UEFI läuft::

```
ls /sys/firmware/efi/efivars
```

Bei Bedarf mit WLAN verbinden

```
iwctl  
device list  
station DEVICE_NAME scan  
station DEVICE_NAME get-networks  
station DEVICE_NAME connect SSID
```

NTP aktivieren und Zeitzone einstellen

```
timedatectl set-ntp true  
timedatectl set-timezone Europe/Berlin
```

Verbindung testen

```
ping techsaviours.org -c 1
```

Festplatte/n formatieren und Partitionen erstellen

Formatiere deine Festplatte/n und erstelle eine GPT-Tabelle.

```
cfdisk /dev/sd*
```

Typische Partitionen sehen wie folgt aus:

Partitionen	Speicher	Art
/dev/sda1 (boot)	512M	EFI System
/dev/sda2 (root)	xG	Linux Filesystem (ext4,...)
/dev/sdb1 (home) (optional)	xG	Linux Filesystem (ext4,...)

Optional kann die Home-Partition - /dev/sdb1 - verwendet werden, wenn du eine andere Festplatte verwenden möchtest.

LVM on LUKS

Erstelle LUKS

root

```
cryptsetup luksFormat --type luks2 --cipher aes-xts-plain64 --key-size 512  
/dev/sda2  
cryptsetup open /dev/sda2 root
```

home (Optional) Zweite Festplatte (/dev/sdb1)

```
cryptsetup luksFormat --type luks2 --cipher aes-xts-plain64 --key-size 512  
/dev/sdb1  
cryptsetup open /dev/sdb1 home
```

Erstelle LVM

Vorbereitung der Physical Volumes, Volume Groups und Logical Volumes

root

```
pvcreate /dev/mapper/root
vgcreate vg0 /dev/mapper/root
lvcreate -l 100%FREE vg0 -n root
```

home (optional)

```
pvcreate /dev/mapper/home
vgcreate vg1 /dev/mapper/home
lvcreate -l 100%FREE vg1 -n home
```

Dateisysteme formatieren und mounten

root

```
mkfs.ext4 /dev/vg0/root
mount /dev/vg0/root /mnt
```

boot

```
mkfs.fat -F32 /dev/sda1
mkdir /mnt/boot
mount /dev/sda1 /mnt/boot
```

home (optional)

```
mkfs.ext4 /dev/vg1/home
mkdir /mnt/home
mount /dev/vg1/home /mnt/home
```

Installiere die Basispakete

```
pacstrap /mnt base base-devel linux-hardened linux-hardened-docs linux-
hardened-headers linux-firmware nano networkmanager lvm2 openoas openssh
iptables-nft
```

Konfigurierung des Systems

```
genfstab -U /mnt > /mnt/etc/fstab
arch-chroot /mnt
```

Timezone

```
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
```

```
hwclock --systohc
```

Unkommentiere deinen Standort. Zum Beispiel: *de_DE.UTF-8 UTF-8*

```
nano /etc/locale.gen
```

```
echo "LANG=de_DE.UTF-8
LC_ADDRESS=de_DE.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=de_DE.UTF-8
LC_MEASUREMENT=de_DE.UTF-8
LC_MONETARY=de_DE.UTF-8
LC_NAME=de_DE.UTF-8
LC_NUMERIC=de_DE.UTF-8
LC_PAPER=de_DE.UTF-8
LC_TELEPHONE=de_DE.UTF-8
LC_TIME=de_DE.UTF-8
LC_ALL=de_DE.UTF-8" >> /etc/locale.conf
```

```
locale-gen
```

Tastaturlayout

```
ls /usr/share/kbd/keymaps/**/*.map.gz
nano /etc/vconsole.conf
```

```
KEYMAP=YOUR_KEYBOARD
```

Hostname

```
echo "arch" > /etc/hostname
```

Host-Datei

```
echo "127.0.0.1 localhost
::1 localhost
127.0.1.1 arch.localdomain arch" >> /etc/hosts
```

root password

```
passwd
```

Eine initiale Ramdisk erstellen

```
nano /etc/mkinitcpio.conf
```

```
HOOKS=(base udev autodetect keyboard keymap modconf block encrypt lvm2  
filesystems fsck)
```

```
mkinitcpio -P
```

Bootloader

```
bootctl install
```

```
echo "title Arch Linux  
linux /vmlinuz-linux-hardened  
initrd /initramfs-linux-hardened.img  
options cryptdevice=UUID=$(blkid -s UUID -o value /dev/sda2):root  
root=/dev/vg0/root rw" >> /boot/loader/entries/arch.conf
```

```
echo "title Arch Linux (fallback initramfs)  
linux /vmlinuz-linux-hardened  
initrd /initramfs-linux-hardened-fallback.img  
options cryptdevice=UUID=$(blkid -s UUID -o value /dev/sda2)=root  
root=/dev/vg0/root rw" >> /boot/loader/entries/arch-fallback.conf
```

Microcode

Abhängig von deiner CPU - AMD oder Intel - wähle einer der folgenden Befehle aus:

```
pacman -S intel-ucode
```

```
pacman -S amd-ucode
```

und füge `initrd /intel-ucode.img` oder `initrd /amd-ucode.img` über `initrd /initramfs-linux-hardened.img`, `initrd /initramfs-linux-hardened-fallback.img` in `/boot/loader/entries/arch.conf` und `/boot/loader/entries/arch-fallback.conf` hinzu.

doas

Erlaubt Mitgliedern der Gruppe `wheel`, Befehle auszuführen:

```
echo "permit persist :wheel" >> /etc/doas.conf  
chown -c root:root /etc/doas.conf  
chmod -c 0400 /etc/doas.conf
```

Das persist-Feature ist standardmäßig deaktiviert [...] Dieses Feature ist neu und potentiell gefährlich, im Original-Doas wird eine Kernel-API zum Setzen und Löschen von Timeouts verwendet. Diese API ist openbsd-spezifisch und es gibt keine ähnliche API auf anderen Betriebssystemen.

Sudo Benutzer?

```
pacman -Rsn opendoas  
pacman -S sudo
```

oder

```
echo "alias sudo='doas'  
alias sudoedit='doas rnano'" >> ~/.bashrc
```

Benutzer hinzufügen

Ändere USER mit deinen Namen.

```
useradd -m -G wheel -s /bin/bash USER  
passwd USER
```

zram

Module

```
echo "zram" >> /etc/modules-load.d/zram.conf
```

Modprobe

```
echo "options zram num_devices=1" >> /etc/modprobe.d/zram.conf
```

Udev

```
echo 'KERNEL=="zram0", ATTR{disksize}="4GB" RUN="/usr/bin/mkswap  
/dev/zram0", TAG+="systemd"' >> /etc/udev/rules.d/99-zram.rules
```

Fstab

```
echo "# swap  
/dev/zram0 none swap defaults 0 0
```

```
" >> /etc/fstab
```

Services aktivieren

```
systemctl enable --now NetworkManager.service  
systemctl enable --now sshd.service
```

(Optional) Schlüssel für die Home-Partition hinzufügen

Wenn du dich entschieden hast, eine zusätzliche Partition oder ein zusätzliches Laufwerk zu verwenden, kannst du auch einen Schlüssel verwenden, anstatt die Passphrase immer wieder einzugeben. Auf diese Weise muss nur noch für root die Passphrase eingegeben.

```
mkdir /etc/luks-keys/  
dd bs=512 count=4 if=/dev/urandom of=/etc/luks-keys/home.bin  
chmod -cR 0400 /etc/luks-keys/  
cryptsetup luksAddKey /dev/sdb1 /etc/luks-keys/home.bin  
echo "home /dev/sdb1 /etc/luks-  
keys/home.bin" >> /etc/crypttab
```

Reboot

```
exit
```

```
umount -R /mnt  
reboot
```

Herzlichen Glückwunsch 🎉 Der Serverteil ist erledigt! Fahre mit [KDE](#) fort, wenn du eine Desktop-Umgebung installieren möchtest.

From:

<http://wiki.techsaviours.org/> - Your Digital Privacy DIY Solutions | TECH SAVIOURS .ORG

Permanent link:

http://wiki.techsaviours.org/de/server/operating_systems/arch_linux?rev=1641467113

Last update: **2022/10/24 08:24**

